



TERRA ТРАК

QAZAQSTAN

| Двигатель | |
|---|--|
| Тип | Дизель с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом |
| Модель | Д-245S (MM3) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 79 (107) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
| Число цилиндров, шт. | 4 |
| Рабочий объём, л | 4,75 |
| Максимальный крутящий момент, Н•м | 384 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, | 237 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
| Ёмкость топливного бака, л | 135 |
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | сухая, двухдисковая |
| Коробка передач | механическая, синхронизированная |
| Число передач: вперёд/назад | 16/8 |
| Скорость движения: вперёд/назад | 2,3-35,2/4,03-16,5 |
| Задний ВОМ: | |
| независимый I, об./мин. | 540 |
| независимый II, об./мин. | 1000 |
| синхронный, об./м пути | 3,5 |
| Гидронавесная система | |
| Раздельно-агрегатная, с гидроподъёмником, обеспечивающим силовое, позиционное, смешанное и высотное | |
| Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса, кг | 4200 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин. | 56 |
| Ёмкость гидросистемы, л | 28 |
| Размеры и масса | |
| Длина общая, мм | 4206 |
| Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм | 1970 |
| Высота по кабине, мм | 2820 |
| База трактора, мм | 2540 |
| Колея, мм: | |
| по передним колесам | 1540-2156 |
| по задним колесам | 1500-2100 |
| Агротехнический просвет, мм | 645 |
| Наименьший радиус поворота, м | 5,3 |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,85 |
| Масса эксплуатационная, кг | 4480 |
| Колесная формула | 4x4 |

ТОО «TERRA ТРАК»
БИН 200540000732
г. Алматы ул. Братская 84 «Б», офис 35
+7 (727) 3-170-170, +7 (700) 3-170-170
info@terra-trak.kz

ИИК KZ0896502F0014298764 (KZT)
АО "ForteBank" в г. Алматы
БИК IRTYKZKA