

SOILS

— THE TOUGHEST —
PERFORMER
« FOR YOUR FIELD »

110



4-ЦИЛИНДРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
С ТУРБОНАДДУВОМ

12 ПЕР+12 ЗАД
СИНХРОННАЯ
КАРОБКА ПЕРЕДАЧА

ВЫСОКАЯ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

УМНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

ВСТРОЕННАЯ БЕЗОПАСНАЯ
КАБИНА HVAC



COST
EFFICIENT
MECHANICAL TRACTORS

MADE OF
REAL
STEEL

STRATEGIC
COLLABORATION
WITH
YANMAR

THE TOUGHEST
PERFORMER
«FOR YOUR FIELD»

110

SOLIS




Характеристика	110 (12+12)
ДВИГАТЕЛЬ	
Мощность двигателя (л.с)	110
Количество цилиндров	4
Объем двигателя (см3)	4087
Тип двигателя	Турбированный с интеркулером
Диаметр цилиндра и Ход поршня(мм)	105/118
Номинальные обороты	2200
Воздушный фильтр	Сухой воздухоочиститель
Макс. крутящий момент (Нм)	430@1300
ТРАНСМИССИЯ	
Привод	4WD
Сцепление	Двойное сцепление
Коробка передач	12 вперед + 12 назад
Трансмиссия	Синхронная передача
СКОРОСТЬ (вперед)	
Минимальная скорость (км/ч)	1.67
Максимальная скорость (км/ч)	34.86
Водительское сиденье	Механическая подвеска
ТОРМОЗА	
Тормоза	Мокрые дисковые тормоза
Тип срабатывания	Тормоза с гидравлическим усилителем
Ручной тормоз	Механический
БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА	
Блокировка дифференциала	Механический (с ножным управлением)
ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ	
Вал отбора мощности (об/мин)	540/540E 540/100
Вал отбора мощности (включение)	Механический
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
Рулевое управление	Гидроусилитель
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО	
Аккумулятор	12V, 110Ач
Генератор	12V, 90амп
Розетка для прицепа	Стандарт
ГИДРАВЛИКА	
Контроль положения	Стандарт
Автоматическое регулирование тяги	Стандарт
3-точечная навесная система	Стандарт
Грузоподъемность (Кг)	3500
Доп.гидравлическая цепь	2DA

*Данные и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с постоянным улучшением и развитием продукта. Все размеры указаны со стандартными шинами.

Характеристика	110 (12+12)
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	
Нейтральный предохранительный вкл	Стандарт
Выключатель безопасности	Стандарт
Выключатель безопасности сцеплений	Стандарт
ЕМКОСТЬ (л) (+/-5%)	
Топливный бак (л)	117
РАДИУС ПОВОРОТА В (м)	
Без тормозами (м)	6.2
ШИНЫ	
Шины	Передние: 380/85R24 Задние: 460/85R34
РАЗМЕРЫ И ВЕС (+/-5%)	
Вес брутто (кг)	4085
Колесная база (мм)	2376
Общая длина (мм)	4311
Общая ширина (мм)	2255
Высота (мм)	2690
Мин. Дорожный просвет (мм)	455
Передняя колея (мм) мин-мах	1762
Задняя колея (мм) мин-мах	1724
ДРУГИЕ	
Датчик уровня топлива	Стандарт
Номерной знак с подсветкой	Стандарт
Передний буксирный крюк	Стандарт
Передние и задние грузы	72 Кг Базовый вес+ 31*8 задний - 40x1(Каждое колесо)
Тяговый брус	Стандарт
Защита от опрокидывания	Стандарт
Навес	Дополнительный
Кабина	Дополнительный
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
Передний брызговик	Стандарт
Тормоз прицепа	НТВ
Дополнительный вес	
Передний	2x31 Кг
Задний	40x1 Каждое колесо 40x2 Каждое колесо

Печать Дилера



Официальный дилер и сервисный партнёр

Международный офис: Teri School of Advanced Studies, Plot No.10, Institutional Area, Vasant Kunj, New Delhi-110070 (Индия)

Адрес: улица Бектемир-Шох, Бектемирская район, Ташкент (Узбекистан)

Телефон: +998 55 515 88 77 | +998 55 515 99 77

Email: solis.uzbekistan@gmail.com | URL: www.solis.uz